

DATI TECNICI PER I MATERIALI

Il flusso di riproduzione e stampa di tutti i giornali del gruppo Caltagirone Editore è conforme agli standard internazionali previsti per la stampa su carta da giornale (norma ISO 12647-3:2005).

Il flusso produttivo relativo al materiale pubblicitario, inoltre, è in grado di gestire correttamente materiale pubblicitario conforme allo standard PDF/X-1a previsto dalla norma ISO 15930-1:2003.

Per esigenze industriali le pagine de Il Gazzettino subirà una riduzione proporzionale del 9% in fase di incisione, mentre Nuovo Quotidiano di Puglia subirà una riduzione del 7%.

GESTIONE DEL COLORE

I nostri centri stampa utilizzano sistemi per la conversione degli spazi colore. Per ottimizzare il risultato finale si richiede che l'intento di output associato al documento PDF/X sia compreso tra i seguenti:

- ISONewspaper26v4 (consigliato)
- Fogra 27
- Fogra 39
- Swop
- Euroscale

SPECIFICHE TECNICHE

Tutta la pubblicità esecutiva inviata alla Concessionaria del Gruppo **deve essere in formato Pdf.**

I file Pdf devono essere **prodotti conformemente allo standard PDF/X-1a:2003** previsto dalla norma ISO 15930-1:2001 e devono seguire le raccomandazioni, in edizione 2005, previste per la pubblicità su giornale quotidiano dal Ghent PDF Workgroup.

FORMATO DOCUMENTO	
Tipo di formato file	Pdf (conforme a specifiche PDF/X-1a:2003)
Versione	1.3
Compressione	Nessuna
Tipo di Output Colore	Composito
Protezione documento	Nessuna
Non creare il Pdf da programmi di grafica raster (tipo Photoshop)	
FORMATO PAGINA	
Pagina al vivo	SI
Le dimensioni di tutti i box di pagina devono coincidere con le dimensioni della pagina al vivo. No bordi bianchi, no abbondanze e no crocini di registro.	
Documenti a pagina singola	Non creare documenti multipagina
Elementi fuori pagina	Nessuno
COLORI	
Spazio colore consentito	CMYK
Intento di Output (obbligatorio)	Colore: ISOnewspaper26v4.icc (consigliato); Fogra 27; Fogra 39; Swop; Euroscale. Scala di grigio: ISO newspaper 26v4 gr.icc
Intervallo tonale riproducibile	5% - 90% 10% - 93% (solo Il Gazzettino – stampa flexografica)
Trasparenza	Non inserire elementi grafici trasparenti

FONTI	
Fonti consigliate	OpenType
Fonti non utilizzabili	Multimaster font
Inclusione fonti	Includere sempre tutto il set di fonti
NOTA SU FONT TYPE 1: a partire da Gennaio 2023, i font Type 1 non sono più supportati da Adobe. Se si utilizzano font Type 1 è necessario inserirli come elementi grafici.	
TESTO E GRAFICI	
Dimensioni minime testo nero	5,5 punti
Dimensioni minime testo colorato	8,5 punti
Testo nero in sovrastampa	Consigliato
Testo bianco in bucatura	Dimensioni minime 8,5 punti
IMMAGINI	
Risoluzione minima immagini a colori e in scala di grigio a dimensione reale	200 dpi
Risoluzione minima tratti	1200 dpi
Compressione immagini	ZIP
Compressioni tratti	CCITT
OPI	Non usare alcun commento OPI. Le immagini devono essere incluse nel documento.
Livelli	Non inserire immagini che contengano livelli.
METADATI ED ANNOTAZIONI DA NON INSERIRE:	
Campi modulo, Javascript, Azioni, Allegati, Suoni e filmati	
RIFERIMENTI UTILI	
Ghent PDF Workgroup	www.gwg.org
Profili Colore: ISONewspaperV26 (consigliato); Fogra 39; Fogra 27; Swop; Euroscale	www.ifra.org www.color.org www.fogra.org

PRENOTAZIONE

4 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione

CONSEGNA DEL MATERIALE

3 giorni lavorativi prima della data di pubblicazione, caricato sul portale

<https://cydonia.piemme.atexglobalmedia.com/>

Il peso del materiale caricato deve essere al **massimo di 5 MB**.

NOTE:

L'eventuale realizzazione od elaborazione del materiale verrà addebitata.

Il nostri centri stampa sono in grado di garantire la corretta pubblicazione dei soli file pubblicitari conformi con gli standard sopra citati.

TECHNICAL DATA FOR MATERIALS

The workflow for the reproduction and printing of all Caltagirone Editore's newspapers conforms to the international standards for printing on newsprint (ISO 12647-3:2005 standard).

The productive flow can correctly manage any type of advertising material conforming to the PDF/X-1a standard, provided for by standard ISO 15930-1:2003.

Due to technical needs, Il Gazzettino pages are going to be proportionally reduced by 9% during engraving phase, and Nuovo Quotidiano di Puglia pages are going to be reduced by 7%.

COLOUR HANDLING

Our printing centres utilise systems for converting colour spaces. In order to optimise the end result, the output intent associated to the PDF/X document must be:

- **ISONewspaper26v4 (suggested)**
- **Fogra 27**
- **Fogra 39**
- **Swop**
- **Euroscale**

TECHNICAL SPECIFICATIONS

All executive advertising submitted to the Group's Advertising Dealer **must be in .Pdf format**

Pdf files must be **conforming to standard PDF/X-1a:2003** provided for by ISO standard 15930-

1:2003 and must comply with the recommendations, in the 2005 edition, for daily newspaper advertising by the Ghent PDF Workgroup.

DOCUMENT FORMAT	
File format type	Pdf (conforming to PDF/X-1a:2003 specifications)
Version	1.3
Compression	None
Color Output Type	Composite
Document protection	None
Do not create the Pdf file from raster graphic programmes (eg. Photoshop).	
PAGE FORMAT	
Full Bleed Page	YES
The sizes of all boxes on the page must coincide with full bleed page sizes. No white borders, bleed marks nor slugs.	
Single Page Documents	Do not create multi-page documents
Off page Elements	None
COLOURS	
Colour space allowed	CMYK
Output Intent (compulsory)	Colour: ISOnewspaper26v4.icc (suggested); Fogra 27; Fogra 39; Swop; Euroscale. Grey scale: ISOnewspaper26v4 gr.icc
Reproducible colour tone interval	5% - 90% 10% - 93% (only Gazzettino - flexographic print)
Transparency	Do not insert transparent graphic elements

FONTS

Suggested fonts	OpenType
Fonts not usable	Multimaster font
Inclusion of fonts	Always include the complete set of fonts

NOTE ON TYPE 1 FONTS: starting from January 2023, Adobe will no longer support Type 1 fonts. If Type 1 fonts are used, they should be placed for display or printing as graphic elements.

TEXT AND GRAPHICS

Minimum size of black text	5 points
Minimum size of coloured text	8 points
Black text in overprint	Advisable
White text knock-out	Minimum size 8 points

IMAGES

Minimum resolution for colour images and in actual size grey-scale 200 dpi	200 dpi
Minimum outline resolution	1200 dpi
Images compression	ZIP
Outline compression	CCITT
OPI	Do not use any OPI comment

**META-DATA and NOTES NOT TO BE INCLUDED:
Form fields, Javascript, Actions, Attachments, Sounds and video clips**

USEFUL REFERENCES

Ghent PDF Workgroup	www.gwg.org
Colour profiles: ISONewspaperV26 (advisable); Fogra 39; Fogra 27; Swop; Euroscale	www.ifra.org www.color.org www.fogra.org

BOOKING

4 working days before publication date

DELIVERY OF MATERIAL

3 working days before publication date. The material must be uploaded on:

<https://cydonia.piemme.atexglobalmedia.com/>

The uploaded material size **must not exceed 5 MB.**

NOTES:

Creation, change or other processing of materials is going to be charged extra.

Our printing centres can only guarantee the correct publication of advertising files conforming to the above-mentioned standards.